

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 18/20241908

Eindeutiger Kenncode des Produkttypes:

PA 8, 70/100, P3, G3

Rezept Nr.: 18

Verwendungszweck(e):

Offenporiger Asphalt - Empirischer Ansatz, Für den Bau von Straßen, Flugplätzen und sonstigen Verkehrsflächen, gemäß ÖN EN 13108-7 : 2008
Nicht geeignet für Objekte mit einer gesetzlichen Anforderung an das Brandverhalten.

Hersteller:

TAM, Traisental Asphaltmischwerk GmbH & Co KG
Neumühleweg 1, 3134 Nußdorf ob der Traisen
Werk Nußdorf

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

Harmonisierte Norm:

EN 13108-7 : 2008

Notifizierte Stelle(n):

Austrian Standards plus Certification, Nr.: 0988

Konformitätsbescheinigung 0988-CPR-0449 für die werkseigene Produktionskontrolle - System 2+

Erklärte Leistung(en):

Siehe Seite 2

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterszeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Andreas Pipp

3134 Nußdorf ob der Traisen

23. April 2024

./.

Wesentliche Merkmale	Einheit	Deklarierte Bandbreite	
Löslicher Bindemittelgehalt	M.-%	3,7	bis 4,3
Hohlraumgehalt Probekörper	V.-%	$V_{\min 14}$	— $V_{\max 18}$
Marshall - Stabilität	KN	—	—
Marshall - Fließwert	mm	—	—
Marshall-Quotient	KN / mm	—	—
Fiktiver Hohlraumgehalt	V.-%	—	—
Hohlraumauffüllungsgrad	%	—	—
Mindest - Wasserempfindlichkeit	%	—	—
Widerstand gegen bleibende Verformung, kleines Gerät, Verfahren B, maximale proportionale Spurrinntiefe	%	—	—
Widerstand gegen bleibende Verformung, kleines Gerät, Verfahren B, maximale Spurbildungsrate	mm/10 ³	—	—
Bindemittelablauf	M.-%	—	BD $\max 0,6$
Bleibende Verformung - Eindringtiefe	mm	—	—
Bleibende Verformung - max. Zunahme	mm	—	—
Widerstand gegen bleibende Verformung	mm	—	—
Affinität - Bedeckungsgrad	%	—	≥ 80
Kornverlust	M.-%	—	KLF
Brandverhalten	-	—	—
Widerstand gegen Abrieb d. Spikereifen	%	—	—
Treibstoffbeständigkeit auf Flugbetriebsflächen	-	—	KLF
Beständigkeit gegen Enteisungsmittel - Flugbetriebsflächen	-	—	KLF
Gestein-Bitumenaffinität auf Flugbetriebsflächen	%	—	KLF
Qualitätsklasse gemäß RBV	-	—	KLF
Temperatur des Mischgutes	°C	—	140 bis 170
Korngrößenverteilung			
Anteil ≤ 45,0 mm	M.-%	—	—
Anteil ≤ 31,5 mm	M.-%	—	—
Anteil ≤ 22,4 mm	M.-%	—	—
Anteil ≤ 16,0 mm	M.-%	—	—
Anteil ≤ 11,2 mm	M.-%	100	bis 100
Anteil ≤ 8,0 mm	M.-%	90	bis 100
Anteil ≤ 5,6 mm	M.-%	—	KLF
Anteil ≤ 4,0 mm	M.-%	31	bis 43
Anteil ≤ 2,0 mm	M.-%	18	bis 25
Anteil ≤ 0,5 mm	M.-%	5	bis 17
Anteil ≤ 0,063 mm	M.-%	4,0	bis 8,0